

[Ideal Lux 145303 Tommy AP1 Bianco kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 145303 Tommy AP1 Bianco kültéri falilámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Ideal Lux
Cikkszám:	145303
Maximális terhelhetőség:	1x7W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	GX53
Fényforrás:	LED, halogén
Domináns szín:	Matt fehér
Fa és fém árnyalat	Matt fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	150 mm
Magasság:	120 mm
Mélység / faltól való elállás:	165 mm
IP védelem:	IP66
Egyéb jellemző:	ellenállnak -60 ° C és +90 ° C közötti hőmérsékleti változásoknak.
Domináns anyag:	Nagy teljesítményű gyanta

[Ideal Lux 145327 Tommy AP1 Grigio kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 145327 Tommy AP1 Grigio kültéri falilámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Ideal Lux
Cikkszám:	145327
Maximális terhelhetőség:	1x7W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	GX53
Fényforrás:	LED, halogén
Domináns szín:	Matt szürke
Fa és fém árnyalat	Matt szürke
Stílus:	Modern
Szélesség:	150 mm
Magasság:	120 mm
Mélység / faltól való elállás:	165 mm
IP védelem:	IP66
Egyéb jellemző:	ellenállnak -60 ° C és +90 ° C közötti hőmérsékleti változásoknak.
Domináns anyag:	Nagy teljesítményű gyanta

[Ideal Lux 145341 Tommy AP1 Nero kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 145341 Tommy AP1 Nero kültéri falilámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Ideal Lux
---------	-----------

Cikkszám:	145341
Maximális terhelhetőség:	1x7W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	GX53
Fényforrás:	LED, halogén
Domináns szín:	Matt fekete
Fa és fém árnyalat	Matt fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	150 mm
Magasság:	120 mm
Mélység / faltól való elállás:	165 mm
IP védelem:	IP66
Egyéb jellemző:	ellenállnak -60 ° C és +90 ° C közötti hőmérsékleti változásoknak.
Domináns anyag:	Nagy teljesítményű gyanta

[Ideal Lux 145358 Tommy PT1 Nero kültéri talajba szúrható lámpa](#)

Ideal Lux 145358 Tommy PT1 Nero kültéri talajba szúrható lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Ideal Lux
Cikkszám:	145358
Maximális terhelhetőség:	1x7W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	GX53
Fényforrás:	LED, halogén
Domináns szín:	fekete

Fa és fém árnyalat	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	150 mm x 120 mm
Magasság:	340 mm
Mélység / faltól való elállás:	
IP védelem:	IP66
Egyéb jellemző:	ellenállnak -60 ° C és +90 ° C közötti hőmérsékleti változásoknak.
Domináns anyag:	Nagy teljesítményű gyanta

[Ideal Lux Kültéri fali lámpa ARGO ANTRACITE 3000K 250946](#)

Ideal Lux Kültéri fali lámpa ARGO ANTRACITE 3000K 250946

Gyártó: Ideal Lux

Cikkszám: ARGO ANTRACITE 3000K

Típus: Kültéri fali lámpa

Stílus: modern

Család: ARGO

Foglalat: LED

Beépített LED: igen / nem cserélhető! /

Teljesítmény: 10W

Színhőmérséklet: 3000 K

Fényáram: 1200

Szín: antracit

Hosszúság: 10 cm

Szélesség: 5,5 cm

Magasság: 9 cm

IP védettség: 65

Porszórt alumínium öntvény test. Átlátszó edzett üveg diffúzor fehér b
els? reflektorral. Antracit vagy fehér kivitelben kapható.A lámpa felf
elé és lefelé is világít!

[Ideal Lux Kültéri fali lámpa ARGO ANTRACITE 4000K 268293](#)

Ideal Lux Kültéri fali lámpa ARGO ANTRACITE 4000K 268293

Gyártó: Ideal Lux

Cikkszám: ARGO ANTRACITE 4000K

Típus: Kültéri fali lámpa

Stílus: modern

Család: ARGO

Foglalat: LED

Beépített LED: igen

Teljesítmény: 10W

Színhőmérséklet: 4000 K

Fényáram: 1200

Szín: antracit

Hosszúság: 10 cm

Szélesség: 5,5 cm

Magasság: 9 cm

IP védettség: 65

Porszórt alumínium öntvény test. Átlátszó edzett üveg diffúzor fehér b
els? reflektorral. Antracit vagy fehér kivitelben kapható.A lámpa felf
elé és lefelé is világít!

[Ideal Lux Kültéri fali lámpa ARGO BIANCO 3000K 268309](#)

Ideal Lux Kültéri falı lámpa ARGO BIANCO 3000K 268309

Gyártó: Ideal Lux

Cikkszám: ARGO BIANCO 3000K

Típus: Kültéri falı lámpa

Stílus: modern

Család: ARGO

Foglalat: LED

Beépített LED: igen

Teljesítmény: 10W

Színhőmérséklet: 3000 K

Fényáram: 1200

Szín: fehér

Hosszúság: 10 cm

Szélesség: 5,5 cm

Magasság: 9 cm

IP védettség: 65

Porszórt alumínium öntvény test. Átlátszó edzett üveg diffúzor fehér b
els? reflektorral. Antracit vagy fehér kivitelben kapható.A lámpa felf
elé és lefelé is világít!

[Ideal Lux Kültéri fali lámpa ARGO BIANCO 4000K 268316](#)

Ideal Lux Kültéri fali lámpa ARGO BIANCO 4000K 268316

Gyártó: Ideal Lux

Cikkszám: ARGO BIANCO 4000K

Típus: Kültéri fali lámpa

Stílus: modern

Család: ARGO

Foglalat: LED

Beépített LED: igen

Teljesítmény: 10W

Színhőmérséklet: 4000 K

Fényáram: 1200

Szín: fehér

Hosszúság: 10 cm

Szélesség: 5,5 cm

Magasság: 9 cm

IP védettség: 65

Porszórt alumínium öntvény test. Átlátszó edzett üveg diffúzor fehér b
els? reflektorral. Antracit vagy fehér kivitelben kapható.A lámpa felf
elé és lefelé is világít!

[Ideal Lux Kültéri spot lámpa ALIEN 4W 255859](#)

Ideal Lux Kültéri spot lámpa ALIEN 4W 255859

Gyártó: Ideal Lux

Cikkszám: ALIEN 4W

Típus: Kültéri spot lámpa

Stílus: modern

Család: ALIEN

Foglatat: LED

Teljesítmény: 4W

Színhőmérséklet: 3000 K

Fényáram: 690 lm

Szín: alumínium

Hosszúság: 6,5 cm

Szélesség: 6 cm

Magasság: 30,5 cm

IP védettség: 65

Szállítási idő: 1 hét

[Ideal Lux Kültéri spot lámpa ALIEN 6W 255866](#)

Ideal Lux Kültéri spot lámpa ALIEN 6W 255866

Gyártó: Ideal Lux

Cikkszám: ALIEN 6W

Típus: Kültéri spot lámpa

Stílus: modern

Család: ALIEN

Foglalat: LED

Teljesítmény: 6W

Színhőmérséklet: 3000 K

Fényáram: 1030 lm

Szín: alumínium

Hosszúság: 11,5 cm

Szélesség: 6,5 cm

Magasság: 34 cm

IP védettség: 65

Szállítási idő: 1 hét

[IP65-ös Kültéri mennyezeti lámpa - Redo PONZA 90156 LED](#)

Redo PONZA 90156 LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90156

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család PONZA

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 18W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 1944 lm

Szín sötétszürke

Anyag ABS műanyag, polikarbonát

Magasság 4,3 cm

Átmérő 30 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681085232

Kültéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve és, "on board" működtető. ABS sötétszürke szerkezet, opál polikarbonát diszperzór.

[Kerek Kültéri spot fali lámpa - Redo RAM 90080 LED](#)

Redo RAM 90080 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90080
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	RAM
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 3W
Színhőmérséklet	3000 K

Fényáram	660 lm
Szín	sötétbarna
Anyag	alumínium, üveg
Szélesség	7,4 cm
Magasság	12,8 cm
Átmérő	5,85 cm
IP védettség	65
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681084433

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barnaszínű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Kültéri falba építhető modern LED lámpa - LEO 3000K - Ideal Lux - 261409](#)

Kültéri falba építhető modern LED lámpa - LEO 3000K - Ideal Lux - 261409

Izzók száma 1 izzó
Magasság 60 mm
Hosszúság 250 mm
Maximális erősség /

foglalat

Izzót tartalmaz Igen
Fényerősség 370lm
Színhőmérséklet 3000K

Foglalat típusa LED

Lámpatest színe szürke

Anyag fém

Lámpabura anyaga üveg

Dimmerelhető Nem

Stílus Modern

Vízvédetség IP65

Süllyesztett test porszórt öntött alumíniumból. Edzett fehér szitanyomásos üveg diffúzor szálcsiszolt rozsdamentes acél kerettel.

[Kültéri falba építhető modern LED lámpa - LEO 4000K - Ideal Lux - 268224](#)

Kültéri falba építhető modern LED lámpa - LEO 4000K - Ideal Lux - 268224

Izzók száma 1 izzó
Magasság 60 mm
Hosszúság 250 mm

**Maximális
erősség /**

1x LED 8W

foglalat

Izzót tartalmaz Igen

Fényerősség 370lm

Színhőmérséklet 4000K

Foglalat típusa LED

Lámpatest színe szürke

Anyag fém

**Lámpabura
anyaga** üveg

Dimmerelhető Nem

Stílus Modern

Vízvédetség IP65

Süllyesztett test porszórt öntött alumíniumból. Edzett fehér szitanyomásos üveg diffúzor szálcsiszolt rozsdamentes acél kerettel.

[Kültéri falba építhető spotlámpa - INDIO RECESSED 05W - Ideal Lux - 255781](#)

Kültéri falba építhető spotlámpa - INDIO RECESSED 05W - Ideal Lux - 255781

Izzók száma 1 izzó

Magasság 80 mm

Hosszúság 105 mm

**Maximális
erősség /**

1x LED 5W

foglalat

Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	585lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fehér
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	üveg
Dimmerelhető	Nem
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP65

Süllyesztett test porszórt öntött alumíniumból. Edzett fehér szitanyomásos üveg diffúzor.

[Kültéri falba süllyezhető LED lámpa - INDIO RECESSED 08W - Ideal Lux - 255804](#)

Kültéri falba süllyezhető LED lámpa - INDIO RECESSED 08W - Ideal Lux - 255804

Izzók száma	1 izzó
Magasság	85 mm
Hosszúság	190 mm
Maximális erősség /	1x LED 8W

foglalat

Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	1170lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest	fehér

színe	
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	üveg
Dimmerelhető	Nem
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP65

Süllyesztett test porszórt öntött alumíniumból. Edzett fehér szitanyomásos üveg diffúzor.

[Kültéri falon kívüli lépcsőmegvilágító lámpa - FEBE-2 AP ANTRACITE - Ideal Lux - 268354](#)

Kültéri falon kívüli lépcsőmegvilágító lámpa - FEBE-2 AP ANTRACITE - Ideal Lux - 268354

Izzók száma	1 izzó
Magasság	225 mm
Hosszúság	130 mm
Maximális erősség / foglalat	1x LED 6W
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	380lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	antracit
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	üveg
Dimmerelhető	Nem

Stílus	Modern
Vízvédetség	IP65

[Kültéri falon kívüli lépcsőmegvilágító lámpa - FEBE-2 AP BIANCO - Ideal Lux - 268361](#)

Kültéri falon kívüli lépcsőmegvilágító lámpa - FEBE-2 AP BIANCO - Ideal Lux - 268361

Izzók száma	1 izzó
Magasság	225 mm
Hosszúság	130 mm
Maximális erősség / foglalat	1x LED 6W
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	380lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fehér
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	üveg
Dimmerelhető	Nem
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP65

[Kültéri fényvető reflektor - FLOOD 20W BK - Ideal Lux - 250991](#)

Kültéri fényvető reflektor - FLOOD 20W BK - Ideal Lux - 250991

Izzók száma	1 izzó
Magasság	85 mm
Hosszúság	130 mm
Maximális erősség / foglalat	1x LED 20W
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	1850lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fekete
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	üveg
Dimmerelhető	Nem
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP65

[Kültéri LED mennyezeti lámpa - MIB PL SQUARE 3000K - Ideal Lux - 269122](#)

Kültéri LED mennyezeti lámpa - MIB PL SQUARE 3000K - Ideal Lux - 269122

Izzók száma	1 izzó
Magasság	50 mm
Hosszúság	300 x 300 mm
Maximális erősség / foglalat	1x LED 20W
Izzót tartalmaz	Igen

Fényerősség	1650lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fehér
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	műanyag
Dimmerelhető	Nem
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP65

Fehér porszórt alumínium talp. Opál színű műanyag diffúzor. Integrált LED-forrás.5 év garancia.

[Kültéri LED mennyezeti lámpa - MIB PL SQUARE 4000K - Ideal Lux - 202921](#)

Kültéri LED mennyezeti lámpa - MIB PL SQUARE 4000K - Ideal Lux - 202921

Izzók száma	1 izzó
Magasság	50 mm
Hosszúság	300 x 300 mm
Maximális erősség /	1x LED 20W

foglalat

Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	1650lm
Színhőmérséklet	4000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fehér
Anyag	fém
Lámpabura	műanyag

anyaga

Dimmerelhető	Nem
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP65

Fehér porszórt alumínium talp. Opál színű műanyag diffúzor. Integrált LED-forrás. 5 év garancia.

[Kültéri lépésálló talajba építhető lámpa - FLOOR PT D14 - Ideal Lux - 255682](#)

Kültéri lépésálló talajba építhető lámpa - FLOOR D14 - Ideal Lux - 255682

Izzók száma	1 izzó
Magasság	110 mm
Átmérő	140 mm
Maximális erősség /	1x LED 12W

foglalat

Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	1560lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	króm
Lámpabura színe	áttetsző
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	üveg
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP67

[Kültéri mennyezeti lámpa - AZzardo AZ-4055 Alix](#)

AZzardo AZ-4055 Alix kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó: AZzardo

Cikkszám: AZ-4055

Foglalatok: 1 × GU10-MR16

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 50 Watt

Stílus: Modern

Méret: 113 × 120 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP65

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Szín: fehér

Garancia: 2 év

Fehér színű kültéri mennyezeti lámpa, üveglappal. IP65-ös védelemmel rendelkezik, ami vízsugár elleni védelmet jelent. LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz.

[Kültéri modern LED mennyezeti lámpa - MIB PL ROUND 3000K - Ideal Lux - 269115](#)

Kültéri modern LED mennyezeti lámpa - MIB PL ROUND 3000K - Ideal Lux - 269115

Izzók száma	1 izzó
Magasság	50 mm
Átmérő	300 mm
Maximális erősség /	1x LED 20W

foglalat

Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	1650lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fehér
Lámpabura színe	fehér
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	műanyag
Dimmerelhető	Nem
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP65

Fehér porszórt alumínium talp. Opál színű műanyag diffúzor. Integrált LED-forrás. 5 év garancia.

[Kültéri modern LED mennyezeti lámpa - MIB PL ROUND 4000K - Ideal Lux - 202945](#)

Kültéri modern LED mennyezeti lámpa - MIB PL ROUND 4000K - Ideal Lux - 202945

Izzók száma	1 izzó
Magasság	50 mm
Átmérő	300 mm
Maximális erősség /	1x LED 20W

foglalat

Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	1650lm
Színhőmérséklet	4000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fehér
Lámpabura színe	fehér
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	műanyag
Dimmerelhető	Nem
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP65

Fehér porszórt alumínium talp. Opál színű műanyag diffúzor. Integrált LED-forrás. 5 év garancia.

[Kültéri mozgásérzékelős reflektor - FLOOD SENSOR 20W BK - Ideal Lux - 269092](#)

Kültéri mozgásérzékelős reflektor - FLOOD SENSOR 20W BK - Ideal Lux - 269092

Izzók száma	1 izzó
--------------------	--------

Magasság	105 mm
Hosszúság	130 mm
Maximális erősség / foglalat	1x LED 20W
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	1750lm
Színhőmérséklet	4000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fekete
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	üveg
Dimmerelhető	Nem
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP65

Öntött alumínium test. Átlátszó recézett edzett üveg diffúzor. Mozgásérzékelővel, lux és gyújtási idő szabályozással.

[Kültéri mozgásérzékelős reflektor - FLOOD SENSOR 20W WH - Ideal Lux - 269108](#)

Kültéri mozgásérzékelős reflektor - FLOOD SENSOR 20W WH - Ideal Lux - 269108

Izzók száma	1 izzó
Magasság	105 mm
Hosszúság	130 mm
Maximális erősség / foglalat	1x LED 20W
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	1750lm
Színhőmérséklet	4000K
Foglalat típusa	LED

Lámpatest színe	fehér
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	üveg
Dimmerelhető	Nem
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP65

Öntött alumínium test. Átlátszó recézett edzett üveg diffúzor. Mozgásérzékelővel, lux és gyújtási idő szabályozással.

[Kültéri talajba építhető LED lámpa - FLOOR PT D12 - Ideal Lux - 255668](#)

Kültéri talajba építhető LED lámpa - FLOOR PT D12

Ideal Lux - 255668

Izzók száma	1 izzó
Magasság	90 mm
Átmérő	120 mm
Maximális erősség /	1x LED 6W

foglalat

Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	780lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	króm
Lámpabura színe	áttetsző
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	üveg
Dimmerelhető	Nem
Stílus	Modern

Vízvédetség

IP67

[Kültéri vízálló hangulatvilágító fényfüzér lámpa - TL-7872 Festoon](#)

Nowodvorski TL-7872 Festoon fényfüzér

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-7872

Foglalatok: 15 × E27

Maximális terhelhetőség foglalatanként: 15 Watt

Stílus: Modern

Méret: 0 × 9 000 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védetség: IP65

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Szín: fekete

9 méter hosszú fényfüzér a Nowodvorski-tól, melyek összekapcsolásával akár maximum 80 méter hosszú hangulatvilágítást is kialakíthatunk a kertünkben. A még kellemesebb hangulat érdekében dekoratív fényforrást ajánlunk hozzá, melyet a csomagolás nem tartalmaz. Az egyes foglalatok egymástól 60 cm távolságra helyezkednek el a füzér mentén. IP65-ös védelmének köszönhetően védve van a porral, illetve a vízsugárral szemben. A hozzá kapcsolódó dugvillás vezeték TL-7871 cikkszám alatt érhető el.

[Kültéri vízálló hangulatvilágító fényfüzér lámpa - TL-7873 Festoon](#)

Nowodvorski TL-7873 Festoon fényfüzér

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-7873

Foglalatok: 10 × E27

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 15 Watt

Stílus: Modern

Méret: 0 × 6 000 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP65

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Szín: fekete

6 méter hosszú fényfüzér a Nowodvorski-tól, melyek összekapcsolásával akár maximum 80 méter hosszú hangulatvilágítást is kialakíthatunk a kertünkben. A még kellemesebb hangulat érdekében dekoratív fényforrást ajánlunk hozzá, melyet a csomagolás nem tartalmaz. Az egyes foglalatok egymástól 60 cm távolságra helyezkednek el a füzér mentén. IP65-ös védelmének köszönhetően védve van a porral, illetve a vízszugárral szemben. A hozzá kapcsolódó dugvilla vezeték TL-7871 cikkszám alatt érhető el.

[LED izzós Kültéri fali lámpa - Redo QUAD 90088](#)

Redo QUAD 90088 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90088
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	QUAD
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 3W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	660 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	5,85 cm
Szélesség	7,4 cm
Magasság	12,8 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084518

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[LED moder reflektor - KRYPTON PT 3000K - Ideal Lux - 269290](#)

LED moder reflektor - KRYPTON PT 3000K - Ideal Lux - 269290

Izzók száma 1 izzó
Magasság 150 mm
Hosszúság 115 mm
Maximális erősség / 1x LED 7W

foglalat

Izzót tartalmaz Igen
Fényerősség 530lm
Színhőmérséklet 3000K
Foglalat típusa LED
Lámpatest szürke

színe

Anyag	fém
Dimmerelhető	Nem
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP65

Csiszolt acél test. Integrált LED-források.

[LED modern fehér kültéri reflektor - FLOOD 30W WH - Ideal Lux - 269078](#)

LED modern fehér kültéri reflektor - FLOOD 30W WH - Ideal Lux - 269078

Izzók száma	1 izzó
Magasság	85 mm
Hosszúság	145 mm
Maximális erősség / foglalat	1x LED 30W
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	2700lm
Színhőmérséklet	4000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fehér
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	üveg
Dimmerelhető	Nem
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP65

[LED modern kültéri reflektor - FLOOD 20W WH - Ideal Lux - 251004](#)

LED modern kültéri reflektor - FLOOD 20W WH - Ideal Lux - 251004

Izzók száma	1 izzó
Magasság	85 mm
Hosszúság	130 mm
Maximális erősség / foglalat	1x LED 20W
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	1850lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fehér
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	üveg
Dimmerelhető	Nem
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP65

[LED modern kültéri reflektor - FLOOD 30W BK - Ideal Lux - 269061](#)

LED modern kültéri reflektor - FLOOD 30W BK - Ideal Lux - 269061

Izzók száma	1 izzó
Magasság	85 mm
Hosszúság	145 mm
Maximális erősség /	1x LED 30W

foglalat

Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	2700lm
Színhőmérséklet	4000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fekete
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	üveg
Dimmerelhető	Nem
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP65

[LED modern reflektor - KRYPTON PT 4000K - Ideal Lux - 121970](#)

LED modern reflektor - KRYPTON PT 4000K - Ideal Lux - 121970

Izzók száma	1 izzó
Magasság	150 mm
Hosszúság	115 mm
Maximális erősség /	1x LED 7W

foglalat

Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	530lm
Színhőmérséklet	4000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	szürke
Anyag	fém

Dimmerelhető	Nem
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP65

Csiszolt acél test. Integrált LED-források. Az állítható diffúzor lehetővé teszi a fény terjedésének szabályozását.

[Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám	LLR10WMOZSMDW3000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	10W
Fényáram	970 lumen
Szín	3000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	102.7*155*50MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

10W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 970 lument, amivel kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux

fényerő, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám	LLR10WMOZSMDW4000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	10W
Fényáram	1050 lumen
Szín	4000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65

Méret	102.7*155*50MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

10W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 1050 lument, amivel kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux fényerő, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW6000K keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW6000K keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám	LLR10WMOZSMDW6000K
Feszültség	AC185-265V

Fogyasztás	10W
Fényáram	830 lumen
Szín	6000 Kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	102.7*155*50MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

10W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban 6000 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 830 lument, amivel kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux fényerő, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 10W, LLR10WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 970 Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.](#)

Led reflektor 10W, LLR10WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 970

Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.

Cikkszám	LLR10WSMDW3000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	10W
Fényáram	970 lumen
Szín	3000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	102.7*82.7*24MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

10W slim smd led reflektor, fehér házban, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 970 lument, amivel kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux fényerő, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 10W, LLR10WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 1050 Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.](#)

Led reflektor 10W, LLR10WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 1050 Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.

Cikkszám	LLR10WSMDW4000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	10W
Fényáram	1050 lumen
Szín	4000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	102.7*82.7*24MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

10W slim smd led reflektor, fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 1050 lument, amivel kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux fényerő, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 10W, LLR10WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 1050 Lumen, 6300 kelvin, hideg fehér.](#)

Led reflektor 10W, LLR10WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 1050 Lumen, 6300 kelvin, hideg fehér.

Cikkszám LLR10WSMDW6000K

Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	10W
Fényáram	1050 lumen
Szín	6300 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	102.7*82.7*24MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

10W slim smd led reflektor, fehér házban, 6300 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 1050 lument, amivel kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux fényerő, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor, 150W, LLR150W60460W3000K ,10500 Lumen, 60°, 3000K, meleg fehér, IP65. 3 év garancia!](#)

Led reflektor, 150W, LLR150W60460W3000K ,10500 Lumen, 60°, 3000K, meleg fehér, IP65. 3 év garancia!

Cikkszám	LLR150W60460W3000K
Feszültség	AC220-240V
Fogyasztás	150W

Fényáram	10500
Szín	3000
Kategória	Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület led
Világítási szög	60°
Védettség	IP65
Méret	310 x 231 x 69 mm
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	36 hónap

Led reflektor 150W, 10500 lumen, 3000 kelvin, meleg fehér, IP65, vízálló. A 150W led reflektor alkalmas az 1500 wattos halogén reflektor kiváltására, egy méterről 9500 lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására! A 60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított fényt kapunk! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! 3 év garancia!

[Led reflektor 20W, LLR20WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 20W, LLR20WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám	LLR20WMOZSMDW4000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	20W
Fényáram	2000 lumen
Szín	4000 kelvin

Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	121*163*52MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

20W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 2000 lument, amivel kiváltható a 150 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 20W, LLR20WMOZSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 20W, LLR20WMOZSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám	LLR20WMOZSMDW6000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	20W
Fényáram	2000 lumen
Szín	6300 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	121*163*52MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

20W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 6300 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 2000 lument, amivel kiváltható a 150 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!